

# SZ-6745 系列



SZ6745BP 標準配備



SW6745TP 標準配備

## 顯微鏡規格

鏡筒	雙眼式觀察頭，瞳孔距離範圍 55-75mm
目鏡	WF10X 高眼點目鏡
物鏡	0.67X~4.5X Zoom 式鏡頭
觀察倍率	6.7X~45X (標準配備)
綜合倍率	3.35X-270X(選配配置)
調焦裝置	粗調節輪，調焦行程 50mm
平台尺寸	200x255mm (標準配備)
工作距離	100mm
選配	SWF15X/20X/30X 目鏡，目鏡刻劃片，各式移動台，電子目鏡 各式 LED 燈·0.5X 輔助鏡 WD:165mm·0.75X 輔助鏡 WD:120mm 1.5X 輔助鏡 WD:45mm，2X 輔助鏡 WD:30mm

本機型廣泛架設於各種自動化設備上。

# 可選配各式配件



各式輔助鏡



各式倍率目鏡



各式LED燈源



### SZ-STB3:

接物鏡內徑:76mm

接立柱內徑:24.5mm

二孔徑中心距離:103mm



### SZ-STA1:

接物鏡內徑:76mm

接立柱直徑:16mm

二孔徑中心距離:150mm



### SZ-ST51:

接物鏡內徑:76mm

接立柱內徑:32mm

二孔徑中心距離:150mm



25x25 精密量測台



25x25 精密量測台



各式萬向支架



傾角觀測台



顯微鏡示意圖

300\*400 鋁製大平台



訂製快速移動台